

Dotykový spínač do lišty MCL E08057



Technické parametry:

- Vhodný pro uložení do lišty
- Max. proudové zatížení 3,5A
- Napájecí napětí 5-24V
- Max. zatížení 24V 84W/ 12V 42W / 5V 17,5W
- Ovládání dotekem difuzoru v místě umístění spínače

Rozměry a zapojení:




Schéma zapojení

Ovládání:

Připojení spínače: Připojte spínač k LED pásku a napájecímu zdroji podle přiloženého schématu.

Uložení do profilu: Vložte spínač s páskem do hliníkového profilu a zajistěte ho oboustrannou lepicí páskou pro zajištění konzistentní funkčnosti.

Krytí difuzorem: Na hliníkový profil připevněte difuzor.

Používání ovladače:

Zapnutí LED pásku: Dotkněte se difuzoru v místě, kde je uložen spínač. LED páska se rozsvítí.

Vypnutí LED pásku: Opětovně se dotkněte difuzoru ve stejném místě.

Snížení jasu: Přidržte ruku na difuzoru v místě, kde je uložen spínač. Po přibližně 1 vteřině začne páska postupně stmívat.

Zvýšení jasu: Opakujte postup pro snížení jasu (bod 3).

Varování/Údržba:

Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění používejte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.