

4- kanálový ovladač na zeď RF RGB/RGBW color (30m) EC1200Z




Technické parametry:

Input and Output	
Output signal	RF(2,4GHz)
Working voltage	3VDC(AAA x 2)
Working current	< 5mA(Without tune) < 20mA(with tune)
Standby current	< 20µA
Standby time	1 year
Remote distance	30m (Barrier-free space)

Environment	
Operation temperature	T _a : -30°C ~ +55°C
Case temperature (Max.)	T _c : +65°C
IP rating	IP20

Rozměry:



Párování/Nastavení:

Spárování:

Krátce stiskněte tlačítko Match, okamžitě stiskněte tlačítko zóny na dotykovém panelu. Pokud LED indikátor několikrát rychle zabliká, znamená to, že spárování bylo úspěšné.

Odstranění:

Stiskněte a podržte tlačítko Match po dobu 5 sekund pro odstranění všech spárování. LED indikátor několikrát rychle zabliká, což znamená, že všechny spárované ovladače byly odstraněny.

Varování/Údržba:

Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění použijte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.